

東京都市計画地区計画の変更（足立区決定）  
 都市計画足立北部地域西伊興地区地区計画を次のように変更する。

名 称	足立北部地域西伊興地区地区計画
位 置 ※	足立区伊興二丁目、伊興四丁目、伊興五丁目、伊興本町一丁目、伊興本町二丁目、古千谷一丁目、古千谷本町一丁目、古千谷本町二丁目、西新井四丁目、西伊興一丁目、西伊興二丁目、西伊興三丁目、西伊興四丁目、西伊興町及び谷在家一丁目各地内
面 積 ※	約109.7 ha
地区計画の目標	<p>本地区は、都市計画道路を除き骨格となる道路網は、土地改良事業や開発計画等により、ほぼ完成されている。</p> <p>土地区画整理事業を施行すべき区域において、隣接する都立舎人公園と調和した、緑豊かな快適で便利なまちの形成を目指し、緑を保全し、多様な世代が住み続けられる良好な居住環境と、コミュニティ活動の根づくまちづくりを推進し、良好な低中層住宅地として、公共施設の整備を図りつつ、土地の有効利用を適切に誘導する。</p>
区域の整備・開発及び保全に関する方針	<p>土地利用の方針</p> <p>地区を3地区に区分し、それぞれにふさわしい土地利用を促進する。</p> <p>1. 住宅地区                  接道緑化(宅地内民間緑化)を推進し、緑と共存する豊かで潤いのある良好な低中層住宅地の形成を図る。</p> <p>2. 沿道地区                  地区内を走る広幅員の道路沿道部に、住宅地区と調和しつつも、賑わいや利便性を向上する日常の購買品を扱う店舗機能等の立地を誘導し、生活利便性の向上を図る。</p> <p>3. 幹線道路沿道地区                  土地の高度利用を図ることで防火帯としての地区の防火性を高めるとともに、店舗や沿道サービス施設を立地し、賑わいの創出や生活利便性の向上を図る。</p>
	<p>地区施設の整備の方針</p> <p>地域の環境資源を活かし、かつ、調和する良好な住環境の形成を図るために、隣接する都立舎人公園園内通路を利用する地区内道路網の再編や区画道路を配置し良好な街区を形成するとともに、緑地を適正に配置し、整備する。</p>
	<p>建築物等の整備の方針</p> <p>地区にふさわしい緑の空間を図るため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。</p>

地区 施設 の 配置 及 び 規模	道 路	名 称	幅 員	延 長	備 考	名 称	幅 員	延 長	備 考	
		区画道路1号	6.0m	約205m	拡 幅	区画道路7号	5.0m	約275m	拡 幅	
		区画道路2号	6.0m	約140m	拡 幅	区画道路8号	5.0m	約145m	新 設	
		区画道路3号	6.0m	約330m	拡 幅	区画道路9号	4.2m	約45m	新 設	
		区画道路4号	5.0m	約90m	拡 幅	区画道路10号	4.0m	約150m	新 設	
		区画道路5号	5.0m	約70m	拡 幅	区画道路11号	4.0~5.0m	約75m	新 設	
		区画道路6号	5.0m	約100m	拡 幅					
	公 園	名 称	面 積		備 考	名 称	面 積		備 考	
		公園1号	約 400㎡		新 設	公園3号	約 3,000㎡		新 設	
	その他の公共空地	名 称	面 積			備 考				
緑地10号		約 1,000㎡			新 設					
地区 整備 計画	建 築 物 等 に 関 する 事 項	地区 の 区 分	名 称	住宅地区		沿道地区		幹線道路沿道地区		
			①	②	①	②	①	②		
		面 積	約 61.1ha	約 9.7ha	約 21.5ha	約 13.6ha	約 2.8ha	約 1.0ha		
	※	建築物 の容積 率の最 高限度	当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合(建築基準法第68条の4第1項に基づく認定)は、下記の容積率を適用する。							
			15/10	—	15/10	—	30/10			
		ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建築物はこの限りでない。								
	※	公共施設 の整備 の状況 に応じた 容積率の 最高限度	公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度は、下記の容積率を適用する。							
			8/10	—	8/10	—	8/10	20/10		

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物の建蔽率の最高限度	<p>建築物の建蔽率の最高限度は、下記の数値（建築基準法第53条第3項第2号の規定に該当するときは、当該数値に1/10を加えたもの）とする。</p> <p>ただし、足立区細街路整備条例に基づき指定された路線で、拡幅若しくは築造されることとなるもの（以下「路線」という。）又は建築基準法による道路（路線を除く）に接する敷地に建築し、又は建築基準法第43条第2項各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合は、この限りでない。</p>	—	<p>建築物の建蔽率の最高限度は、下記の数値（建築基準法第53条第3項第2号の規定に該当するときは、当該数値に1/10を加えたもの）とする。</p> <p>ただし、足立区細街路整備条例に基づき指定された路線で、拡幅若しくは築造されることとなるもの（以下「路線」という。）又は建築基準法による道路（路線を除く）に接する敷地に建築し、又は建築基準法第43条第2項各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合は、この限りでない。</p>	—	<p>建築物の建蔽率の最高限度は、下記の数値（建築基準法第53条第3項第2号の規定に該当するときは、当該数値に1/10を加えたもの）とする。</p> <p>ただし、足立区細街路整備条例に基づき指定された路線で、拡幅若しくは築造されることとなるもの（以下「路線」という。）又は建築基準法による道路（路線を除く）に接する敷地に建築し、又は建築基準法第43条第2項各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合は、この限りでない。</p>	—
	4/10	—	4/10	—	4/10	—
建築物等の高さの最高限度	—		12m	—		
建築物の敷地面積の最低限度	<p>良好な低中層住宅地としてその環境の整備を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を83.0㎡とする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。</p> <p>1. この地区計画の都市計画決定の告示日において、敷地面積が83.0㎡未満の場合。</p> <p>2. 区長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めたもの。</p>					
壁面の位置の制限	<p>壁面の位置の制限は次の各号のとおりとする。</p> <p>1. 壁面の位置（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置）から道路境界線までの距離の最低限度は、0.6mとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。</p> <p>ア 床面積に算入されない出窓の部分。</p> <p>イ 物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く）に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、壁面の後退距離に満たない部分にある床面積の合計が5㎡以内であるもの。</p> <p>ウ 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるもの。</p> <p>2. 道路状等の見通しの空間として、道路が交差する角地部分については、敷地の隅を頂点とする長さ2mの底辺を有する二等辺三角形の部分を確認し、その部分を超えて建築してはならない。ただし、道路状の面からの高さが4.5mを超える部分については、この限りでない。</p>					

地区整備計画	建築物等に関する事項	<p>建築物等の形態又は意匠の制限</p> <p>屋根、外壁等の色彩は、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色あいのものであるとする。 屋外広告物は、地区の良好な美観、風致などを考慮したものとし、災害時の安全性を確保するため腐朽又は破損しやすい材料を使用しないものとする。</p>
	垣又は柵の構造の制限	<p>垣又は柵の構造の制限</p> <p>地区内の環境の向上に配慮し、道路に面した部分の宅地内民間緑化を促進するため、道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用はさまたげない。ただし、コンクリートブロック造、鉄筋コンクリート造及びこれらに類する構造の部分の高さが前面道路中心から 0.6m 以下のもの又は、法令等の制限上やむを得ないものについてはこの限りでない。</p>

※は知事協議事項

「区域、地区の区分、地区施設の配置は計画図表示のとおり」

理由:「建築基準法」の改正に伴い表記上の整合を図るため、地区計画を変更する。