

小型バスが走行できる道路の考え方

バス走行可能道路(標準)

● 小型バスの車両幅は**2.08m**であるが、車両幅**2.5m**の大型車が安全にすれ違える**5.5m**幅の道路を標準とする

歩道がある場合	歩道がない場合 (歩行帯)
<p>歩道 路肩 0.5m 車両走行幅 5.50m 路肩 0.5m 歩道</p> <p>大型車両幅 2.5m 余裕幅 0.5m 大型車両幅 2.5m</p> <p>小型バス 車両幅 2.08m</p>	<p>歩行帯 0.85m以上 車両走行幅 5.50m 歩行帯 0.85m以上</p> <p>大型車両幅 2.5m 余裕幅 0.5m 大型車両幅 2.5m</p> <p>小型バス 車両幅 2.08m</p>
<p>歩道 路肩 0.5m 車両走行幅 路肩 0.5m 歩道</p>	<p>歩行帯 0.85m以上 車両走行幅 歩行帯 0.85m以上</p>

※ 余裕幅:ミラー等の幅を考慮し安全にすれ違うための幅 (最低 0.5m)

バス走行可能道路(条件付)

● 車両幅**2.08m**の小型バスがすれ違い可能だが、大型車とすれ違う際に路肩等を走行することになるため、交通量が少ない場合等には通行可能な道路として取り扱う

歩道がある場合	歩道がない場合(歩行帯)
<p>歩道 路肩 0.5m 車両走行幅 4.66m 路肩 0.5m 歩道</p> <p>車両幅 2.08m 余裕幅 0.5m 車両幅 2.08m</p> <p>小型バス 小型バス</p>	<p>歩行帯 0.85m以上 車両走行幅 4.66m 歩行帯 0.85m以上</p> <p>車両幅 2.08m 余裕幅 0.5m 車両幅 2.08m</p> <p>小型バス 小型バス</p>
<p>歩道 路肩 0.5m 車両走行幅 路肩 0.5m 歩道</p>	<p>歩行帯 0.85m以上 車両走行幅 歩行帯 0.85m以上</p>